



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Автокран КС-55713-5 Галичанин на шасси КамАЗ-43118

Код: 95-523

Цена: Под заказ



НЕТ ФОТО

Основные параметры КС-55713-5

Грузоподъемность, т	25 тонн
---------------------	---------

Длина стрелы, м:	21,7 м
Шасси:	КамАЗ-43118
Колесная формула:	6х6

Технические характеристики КС-55713-5

Максимальный грузовой момент, т*м	80,0
Профиль стрелы	Прямоугольный
Длина гуська, м	9,0
Максимальная высота подъема крюка, м	
- с основной стрелой	21,9
- с основной стрелой и гуськом	30,0
Максимальная глубина опускания крюка, м	12,0
Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т	4,0
Номинальная скорость подъёма-опускания груза, м/с (м/мин)	
- при кратности полиспаста 6	5,0
- при кратности полиспаста 1	12,0
-	40,0

Скорость посадки, м/с (м/мин)	не более 0,3
Размер опорного контура вдоль x поперек оси шасси, м	
- при выдвинутых балках выносных опор	4,2 x 5,6
- при втянутых балках выносных опор	4,2 x 2,28
Транспортная скорость, км/ч	60,0
Масса крана в транспортном положении, т	22,3
Двигатель базового автомобиля	
- модель	КАМАЗ-740
- мощность, л.с	300
Габариты в транспортном положении, м (Д x Ш x В)	12,0 x 2,5 x 3,8
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +40

Оборудование

Автокран КС-55713-5 Галичанин

Основные параметры КС-55713-3В-1

Грузоподъемность, т	25 тонн
Длина стрелы, м:	28,0 м

Шасси:	Урал-5557
Колесная формула:	6х6

Технические характеристики КС-55713-3В-1

Максимальный грузовой момент, т*м	80,0
Профиль стрелы	Гексагональный
Длина гуська, м	9,0
Максимальная высота подъема крюка, м	
- с основной стрелой	28,3
- с основной стрелой и гуськом	37,3
Максимальная глубина опускания крюка, м	25,0
Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т	6,0
Номинальная скорость подъёма-опускания груза, м/с (м/мин)	
- при кратности полиспаста 6	6,0
- при кратности полиспаста 1	12,0
Скорость посадки, м/с (м/мин)	не более 0,2
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м	
- при выдвинутых балках выносных опор	4,9 x 5,8
- при втянутых балках выносных опор	4,9 x 2,27

Транспортная скорость, км/ч	до 50
Масса крана в транспортном положении, т	22,05
Двигатель базового автомобиля	
- модель	ЯМЗ-53623
- мощность, л.с	273
Габариты в транспортном положении, м (Д x Ш x В)	11,8 x 2,5 x 3,95
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +40