



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Бортовой автомобиль FAW J6 с КМУ Sunhunk S-2106

Код: 84-509

Цена: Под заказ



Бортовая платформа

Основание (каркас)	Усиленный	
Материал бортов	Алюминиевые	
Габаритные размеры	Длина (мм)	7 500
	Ширина (мм)	2 550
	Высота (мм)	600
Материал напольного покрытия	Транспортная фанера 21 мм	
Борта	Съёмные	
Стойки	Быстроустранимые	
Цвет платформы	Серый	
Крепление груза	Такелажные кольца	

Шасси

Шасси FAW CA3250P66K24T1TE5

Шасси

Бренд	FAW
Модель	CA3250P66K24T1TE5
Колесная формула	6x4 (ведущие колеса 2-й оси, 3-й оси)
Колесная база, мм	5300

Двигатель

Модель	FAW CA6DM2-39E51
Тип	Дизельный с турбонаддувом
Мощность, л.с. (кВт)	420
Экологический класс	Евро-5
Количество цилиндров	6
Рабочий объем, л	11,05
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2100
Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимального крутящего момента (об/мин)	1300
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	309
Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимальной мощности (об/мин)	1900

Колеса и шины

Размер шин	315/80 R 22,5
Ошиновка	Двухскатная

Тормозная система

Привод	Пневматический
Тип	Пневматическая, двухконтурный привод разделен на переднюю и заднюю оси
Дополнительно	Наличие ABS

Коробка передач

Модель	FAST 12JSD180TA
Тип	Механическая
Количество передач	10 вперед, 2 назад

Кабина

Тип	J6, двухместная, над двигателем
Спальное место	Со спальным местом

Топливная система

Система топливоподачи	Common Rail
-----------------------	-------------

Подвеска

Передняя ось	Зависимая, с полуэллиптическими рессорами и гидравлическими амортизаторами
Задняя ось	Балансирная, на полуэллиптических рессорах
Рулевое управление	Гидроусилитель руля

Веса и нагрузки

Полная масса автомобиля, кг	35 100
Снаряженная масса (min), кг	24 500