



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Автокран КС-55713-5К-3 Клинцы на шасси КамАЗ-43118

Код: 96-530

Цена: Под заказ



НЕТ ФОТО

Оборудование

Автокран КС-55713-5К-3 Клинцы

Основные параметры КС-55713-5К-3

Грузоподъемность, т	25 тонн
Длина стрелы, м:	28,0 м
Шасси:	КамАЗ-43118
Колесная формула:	6х6

Технические характеристики КС-55713-5К-3

Максимальный грузовой момент, т*м	80,0
Профиль стрелы	Гексагональный
Длина гуська, м	9,0
Максимальная высота подъема крюка, м	
- с основной стрелой	28,3
- с основной стрелой и гуськом	37,3
Максимальная глубина опускания крюка, м	25,0
Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т	6,0
Номинальная скорость подъёма-опускания груза, м/с (м/мин)	
- при кратности полиспаста 6	6,0
- при кратности полиспаста 1	12,0
Скорость посадки, м/с (м/мин)	0,2
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м	

- при выдвинутых балках выносных опор	4,9x5,8
- при втянутых балках выносных опор	4,9x2,27
Транспортная скорость, км/ч	60,0
Масса крана в транспортном положении, т	21,35
Двигатель базового автомобиля	
- модель	КАМАЗ-740
- мощность, л.с	300
Габариты в транспортном положении, м (Д x Ш x В)	11,8x2,5x3,98
Температура эксплуатации, °С	от -40° до +40°