



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Автокран КС-55713-3К-4В Клинцы на шасси Урал-4320 NEXT

Код: 96-540

Цена: Под заказ



Оборудование

Автокран КС-55713-3К-4В Клинцы

Основные параметры КС-55713-3К-4В

Грузоподъемность, т	25 тонн
---------------------	---------

Длина стрелы, м:	33,0 м
Шасси:	Урал-4320
Колесная формула:	6х6

Технические характеристики КС-55713-3К-4В

Максимальный грузовой момент, т*м	85,0
Профиль стрелы	Овоид
Длина гуська, м	9,0
Максимальная высота подъема крюка, м	
- с основной стрелой	33,3
- с основной стрелой и гуськом	42,3
Максимальная глубина опускания крюка, м	10,0
Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т	6,0
Номинальная скорость подъёма-опускания груза, м/с (м/мин)	
- при кратности полиспаста 6	6,0
- при кратности полиспаста 1	12,0
Скорость посадки, м/с (м/мин)	0,2
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м	
- при выдвинутых балках выносных опор	5,4х6,1

- при втянутых балках выносных опор	
Транспортная скорость, км/ч	60,0
Масса крана в транспортном положении, т	22,25
Габариты в транспортном положении, м (Д x Ш x В)	11,9x2,5x3,8
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +40