

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Бортовой автомобиль IVECO EuroCargo MLL210E28WS с KMY Palfinger 15500

Код: 78-494

Цена: Под заказ



Стальная бортовая платформа (основание платформы и надрамник - сталь 09Г2С).

Предусмотрено:

Боковые борта: откидные несъёмные стальные.

Задний борт – откидной, на цепях, имеющий возможность фиксации в горизонтальном положении.

Передняя стенка – борт на высоту 570 мм.

Высота бортов - 570 мм.

Стойки бортов съемные

Пол: стальной рифленый лист.

Электрооборудование - устройства освещения и световой сигнализации в соответствии с требованиями

. Правила № 48.03 ЕЭК ООН.

Комплектация: ступенька на заднем борту, пластиковые крылья с

брызговиками, боковая защита, в полу

вдоль боковых бортов через каждые 1500 мм - утопленные скобы для

фиксации груза (всего 10 шт.).



Шасси

IVECO EuroCargo MLL210E28WS

Шасси

Бренд	lveco
Модель	EuroCargo MLL210E28WS
Колесная формула	6x6

Задняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной
подвеска	устойчивости или пневматическая
Передняя подвеска	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Двигатель

Модель	TECTOR 6
Тип	Дизельный с турбонаддувом
Мощность, л.с. (кВт)	279 (205)
Количество цилиндров	6
Рабочий объем, л	5, 88
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	950
Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимального крутящего момента (об/мин)	1 250 — 2 100

Колеса и шины

Размер шин	14.00R20 164/TT
Ошиновка	Олноскатная

Тормозная система

Тип	дисковые вентилируемые, антиблокировочная система тормозов, электронная
	система распределения тормозных усилий с АБС

Коробка передач

Модель	ZF 9S1000
Тип	Механическая или автоматическая

Раздаточная коробка

_	14	п
•	VI	11

TC 850 или VG750, механическая, трехвальная, с блокировкой межосевых дифференциалов

Топливная система

Вместимость топливного бака, л

285

Веса и нагрузки

Полная масса автомобиля, кг

18 000 — 21 000

© 000 «АвтоСпецВан» 2025

ИНН: 7415090043