



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:


+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Бортовой автомобиль Урал 4320 (капотный) с КМУ ИМ-77

Код: 75-414

Цена: Под заказ



Оборудование

КМУ ИМ-77

Основные

Грузовой момент (т/м)	7,5
Максимальная грузоподъёмность (кг)	3 000
Грузоподъёмность на максимальном вылете (кг)	1 100
Максимальный вылет стрелы (м)	6,8
Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	2
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема, м	8,00
Максимальная глубина опускания, м	5,00
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны, град.	390
Место управления	С земли, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Тип выдвижных опор	Ручной
Стандартная база опор, мм	4 234
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, тн	1 020
Емкость гидробака, л (полная / max / min)	48 / 40 / 36
Производительность насоса, л/мин	25
Рабочее давление, МПа	28

Размер по осям шпилек, мм	538
Монтажная база, мм	780
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	2 200 x 600 x 1 700

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043