



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Бортовой автомобиль Урал 4320 NEXT (капотный) с КМУ ИТ-120 (тросовый)

Код: 75-446

Цена: Под заказ



Оборудование

КМУ IT-120 Тросовый

INMAN IT 120 новый тросовый кран-манипулятор в сегменте 5-ти тонных КМУ. Кран-манипулятор имеет 3 гидравлически выдвигающиеся секции, что обеспечивает один из самых больших вылетов в своем классе – 11,1 м. Новая система выдвижения аутригеров с регулируемыми роликами обеспечивает легкость ручного выдвижения балок. Длина каната лебедки составляет 75 метров. INMAN IT 120 обладает качественной окраской, а также всеми необходимыми датчиками и приборами безопасности.

Основные

| | |
|---|----------------|
| Грузовой момент (т/м) | 12,7 |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 5 050 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете (кг) | 800 |
| Максимальный вылет стрелы (м) | 11,1 |
| Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 3 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема, м | 11,85 |
| Максимальная глубина опускания, м | 13,50 |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны, град. | 420 |
| Место управления | С земли |
| Тип выдвижных опор | Ручной |
| Стандартная база опор, мм | 4 000 |
| База опор с увеличенным вылетом, мм | 5 000 |
| Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, тн | 1 850 |

| | |
|---|-----------------------|
| Емкость гидробака, л (полная / max min) | 120 |
| Производительность насоса, л/мин | 40 |
| Рабочее давление, МПа | 21,0 |
| Размер по осям шпилек, мм | 597 |
| Монтажная база, мм | 780 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 4 000 x 2 500 x 2 300 |
| Аутригеры | Поворотные |