



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Седельный тягач КАМАЗ 43118-46 (53504-46) с КМУ ИМ-180

Код: 74-402

Цена: Под заказ



Оборудование

Основные

| | |
|---|------------------------|
| Грузовой момент (т/м) | 17,90 |
| Максимальная грузоподъёмность (кг) | 8 800 |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете (кг) | 2 200 |
| Максимальный вылет стрелы (м) | 8,00 |
| Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 2 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | -40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема, м | 11,10 |
| Максимальная глубина опускания, м | 3,70 |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны, град. | 390 |
| Место управления | С земли, с сиденья, ДУ |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Тип выдвижных опор | Гидравлический |
| Стандартная база опор, мм | 5 660 |
| Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, тн | 2 650 |
| Емкость гидробака, л (полная / max / min) | 95 / 90 / 85 |
| Производительность насоса, л/мин | 40 |
| Рабочее давление, МПа | 28 |
| Размер по осям шпилек, мм | 824 |

| | |
|---|-----------------------|
| Монтажная база, мм | 1060 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 2 490 x 1 305 x 2 330 |

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043