

Связаться с нами: +7 (3513) 28-97-70 info@asv74.com

Бортовой автомобиль Урал 4320 (капотный) с КМУ IT-200 (тросовый)

Код: 75-439

Цена: Под заказ



Оборудование

КМУ ИТ-200 Тросовый

Новая модель тросового крана-манипулятора с максимальной грузоподъемностью 7,2 т и вылетом 18,9 м создана специально для нужд строительных и электросетевых компаний. В конструкции Инман ИТ 200 используется шестигранный профиль стрелы австрийского производства, а также 5 секций гидравлического телескопирования.

ИТ 200 обладает возможностью отрицательного наклона стрелы до -17°. Управление с сиденья на колонне входит в базовую комплектацию данной КМУ. Отличительной особенностью данной крано-манипуляторной установки является возможность использования люльки для выполнения монтажа на верхотуре и нескольких типов шнеков

7 200

Основные

для бурильных работ.

Максимальная грузоподъёмность (кг)

Стандартная база опор, мм

Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, тн

накелнальная грузоподвенность (кг)	. 200
Грузоподъёмность на максимальном вылете (кг)	500 кг (без бура); 400 кг (с буром)
Максимальный вылет стрелы (м)	18,9
Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	5
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 +40
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны, град.	400
Место управления	С сиденья
Транспортное положение опор	Вверх
Тип выдвижных опор	Гидравлический

5 640

3 750 кг (без бура); 4280 кг (с буром)

Емкость гидробака, л (полная / max min)	162 / 145,5 / 132
Производительность насоса, л/мин	60
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	5350 x 2520 x 2620 (без бура); 5675 x 2520 x 2620

© 000 «АвтоСпецВан» 2025

ИНН: 7415090043