



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:


+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Седельный тягач Урал 4320 с КМУ ИТ-200 (тросовый)

Код: 76-473

Цена: Под заказ



Оборудование

КМУ ИТ-200 Тросовый

Новая модель тросового крана-манипулятора с максимальной грузоподъемностью 7,2 т и вылетом 18,9 м создана специально для нужд строительных и электросетевых компаний. В конструкции Инман ИТ 200 используется шестигранный профиль стрелы австрийского производства, а также 5 секций гидравлического телескопирования.

ИТ 200 обладает возможностью отрицательного наклона стрелы до -17° . Управление с сиденья на колонне входит в базовую комплектацию данной КМУ. Отличительной особенностью данной крано-манипуляторной установки является возможность использования люльки для выполнения монтажа на верхотуре и нескольких типов шнеков для бурильных работ.

Основные

Максимальная грузоподъемность (кг)	7 200
Грузоподъемность на максимальном вылете (кг)	500 кг (без бура); 400 кг (с буром)
Максимальный вылет стрелы (м)	18,9
Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	5
Рабочая температура окружающей среды, °C	- 40 ... +40
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны, град.	400
Место управления	С сиденья
Транспортное положение опор	Вверх
Тип выдвижных опор	Гидравлический
Стандартная база опор, мм	5 640
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, тн	3 750 кг (без бура); 4280 кг (с буром)

Емкость гидробака, л (полная / max min)	162 / 145,5 / 132
Производительность насоса, л/мин	60
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	5350 x 2520 x 2620 (без бура); 5675 x 2520 x 2620

© ООО «АвтоСпецВан» 2025

ИНН: 7415090043