



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Бортовой автомобиль Урал 4320 НЕХТ (капотный) с КМУ ИМ-240

Код: 75-444

Цена: Под заказ



Оборудование

КМУ ИМ-240

Краноманипуляторная установка максимальной грузоподъемности, среди манипуляторов Z-образного складывания, производимых ЗАО “ИНМАН”. Имеет от одной до четырех секций гидравлического телескопирования. При использовании гуська возможно увеличение вылета до 18 м. Также возможна работа с люлькой, бурильным оборудованием и грейфером

Основные

Грузовой момент (т/м)	21,90
Максимальная грузоподъёмность (кг)	7 300
Грузоподъёмность на максимальном вылете (кг)	2 900
Максимальный вылет стрелы (м)	7,58
Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	2
Рабочая температура окружающей среды, °С	-40 ... +40
Максимальная высота подъема, м	9,58
Максимальная глубина опускания, м	4,95
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны, град.	410
Место управления	С земли, с сиденья, ДУ
Транспортное положение опор	Вниз
Тип выдвижных опор	Гидравлический
Стандартная база опор, мм	5 890
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, тн	3 000
Емкость гидробака, л (полная / max min)	186 / 167 / 129

Производительность насоса, л/мин	50
Рабочее давление, МПа	25
Размер по осям шпилек, мм	848
Монтажная база, мм	1090
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	2 480 x 1 430 x 2 495