



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

[info@asv74.com](mailto:info@asv74.com)

# Изотермический фургон КАМАЗ 4308-3013-24 с ХОУ и гидробортом

**Код:** 44-154

**Цена:** Под заказ




Основное шасси	КАМАЗ 4308-3013-24 (R4) с монтажной длиной рамы 4860 мм.
-------------------	---

Наружные размеры кузова: DxШxВ (мм)	5000 x 2500 x 2400
Боковые панели	<p>Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой)</li> <li>- утеплитель «Стиропен 50»</li> <li>- фанера 4 мм.</li> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)</li> </ul>
Передняя панель	<p>Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой)</li> <li>- утеплитель «Стиропен 50» с закладными под ХОУ</li> <li>- фанера 4 мм.</li> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)</li> </ul>
Верхняя панель	
Задние двери	<p>Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой)</li> <li>- фанера 4мм.</li> <li>- утеплитель «Стиропен 50»</li> <li>- фанера 4 мм.</li> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)</li> </ul>

	<p>Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой)</li> </ul>
Нижняя панель*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Фанера 6 мм</li> <li>- Утеплитель «Стиропен 50», с поперечным силовым набором</li> <li>- Фанера 12 мм</li> <li>- Стеклопластик с кварцевой крошкой - (внутр. слой)</li> </ul>
Надрамник	2 несущих лонжерона, соединенных поперечинами, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части
Дверной проем	Портал нержавеющей стали, с козырьком
Уплотнение дверного проема	На алюминиевой основе (сменные лепестки из эластичной резины)
Обрамление фургона	Наружное - оцинкованный профиль с порошковой окраской. Внутреннее - оцинкованный профиль.
Утеплитель	«Стиропен – 50»
Фурнитура, метизы	Оцинкованная сталь

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении</li> <li>- на дверях по одному штанговому запору поворотного типа из оцинкованной стали; каждая створка крепится на 4-х петлях из оцинкованной стали.</li> <li>- задний противооткатный брус</li> <li>- крылья с брызговиками</li> <li>- плафоны внутреннего освещения кузова (вкл./выкл., при открывании дверей, от концевого выключателя станочного типа)</li> <li>- боковая защита</li> <li>- отбойная полоса - оцинкованный лист нижней части внутренних боковых стенок, дверей и передней стенки высотой 300 мм.</li> <li>- резиновые отбойники для предотвращения ударов при парковочных маневрах на поперечном лонжероне задней части подрамника;</li> <li>- установка фургона на давальческое шасси</li> </ul>
Дополнительно	<ul style="list-style-type: none"> <li>- холодильно-отопительная установка Terra Frigo S-40P</li> <li>- отопитель Планар 4Д в фургоне</li> <li>- монтаж гидроборта Zepro Z10-135</li> </ul>



## Шасси

**Шасси**

Бренд	КамАЗ
Модель	4308-3013-24 (R4)

**Двигатель**

Модель	Cummins ISB6.7e4 245 (Е-4)
Экологический класс	Евро-4
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	245

**Колеса и шины**

Размер обода	6,75-19,5
Размер шин	245/70 R19,5

**Коробка передач**

Модель	ZF 6S1000
Тип	Механическая, 6-тиступенчатая
Управление	Механическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах	1-6,75; 2-3,60; 3-2,12; 4-1,39; 5-1,00; 6-0,78; 3Х-6,06

**Сцепление**

Тип	Однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 395
Привод	Гидравлический с пневмоусилителем

## Кабина

Спальное место	Без спального или со спальным местом
----------------	--------------------------------------

## Топливная система

Вместимость топливного бака, л	210
--------------------------------	-----

© ООО «АвтоСпецVan» 2026

ИНН: 7415090043