



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:

**+7 (3513) 28-97-70**

***info@asv74.com***

# Изотермический фургон КамАЗ 65111 (автопоезд)

**Код:** 44-158

**Цена:** Под заказ



# Характеристики фургона на шасси КамАЗ 65111

|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основное шасси                          | КамАЗ 65111-3090-46 со спальником и ДЗК за кабиной                                                                                                                                                                           |
| Наружные размеры кузова: Д х Ш х В (мм) | 6000 х 2600 х 2500                                                                                                                                                                                                           |
| Вместимость европаллет, ед.             | 14                                                                                                                                                                                                                           |
| Боковые панели<br><br>Передняя панель   | Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:<br>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой)<br>- утеплитель «Стиропен 50»<br>- фанера 4мм<br>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой) |
| Верхняя панель                          | Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:<br>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой)<br>- утеплитель «Стиропен 50»<br>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)                 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задние двери               | <p>Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой)</li> <li>- фанера 4мм.</li> <li>- утеплитель «Стиропен 50»</li> <li>- фанера 4мм.</li> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)</li> </ul>                         |
| Нижняя панель*             | <p>Сэндвич-панель 100 мм, состоящая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой)</li> <li>- Фанера 6 мм</li> <li>- Утеплитель «Стиропен 50» с поперечным силовым набором</li> <li>- Фанера 24 мм</li> <li>- Алюминиевый рифленый лист (типа «квинтет») - (внутр. слой)</li> </ul> |
| Надрамник                  | <p>2 несущих лонжерона, соединенных поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части и с развитой боковой поддержкой.</p>                                                                                                                                                             |
| Дверной проем              | <p>Портал с усилительными элементами по углам: шлифованная нержавеющая сталь с козырьком, защитой петель. Порог портала – водосток</p>                                                                                                                                                                                                               |
| Уплотнение дверного проема | <p>На алюминиевой основе (сменные лепестки из эластичной резины)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обрамление фургона | Наружное – оцинкованный профиль с порошковой окраской.<br>Внутреннее - алюминиевый профиль.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Утеплитель         | «Стиропен – 50»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Фурнитура, метизы  | Нержавеющая сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Предусмотрено      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении.</li> <li>- на каждой двери по одному накладному штанговому запору поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой; каждая створка крепится на 4-х петлях из нержавеющей стали</li> <li>- светодиодная лента по верхним углам фургона (вкл./выкл., при открывании дверей, от концевого выключателя станочного типа)</li> <li>- отбойная полоса - рифленый алюминиевый лист нижней части внутренних передних и боковых стенок, дверей высотой 300 мм с проваркой швов («герметичная ванна»)</li> <li>- резиновые отбойники</li> <li>- установка фургона на шасси</li> <li>- боковая защита, задний противооткатный брус</li> <li>- пластиковые крылья с брызговиками</li> <li>- тягово-сцепное устройство Rockinger и пневмо - и электровыводы для прицепа</li> </ul> |
| Дополнительно      | Автономный воздушный отопитель Планар 8Д в фургоне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Характеристики фургона на прицепе МАЗ

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основное шасси                          | Прицеп МАЗ с монтажной базой рамы 8500 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Наружные размеры кузова: Д х Ш х В (мм) | 8500 х 2600 х 2600                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Вместимость европаллет, ед.             | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Боковые панели<br><br>Передняя панель   | <p>Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой)</li> <li>- утеплитель «Стиропен 50»</li> <li>- фанера 4мм</li> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)</li> </ul>                         |
| Верхняя панель                          | <p>Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой)</li> <li>- утеплитель «Стиропен 50»</li> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)</li> </ul>                                               |
| Задние двери                            | <p>Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой)</li> <li>- фанера 4мм.</li> <li>- утеплитель «Стиропен 50»</li> <li>- фанера 4мм.</li> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)</li> </ul> |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нижняя панель*<br>(предусмотрена для перемещения рохлями) | Сэндвич-панель 100 мм, состоящая:<br>- Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой)<br>- Фанера 6 мм<br>- Утеплитель «Стиропен 50» с поперечным силовым набором<br>- Фанера 24 мм<br>- Алюминиевый рифленый лист (типа «квинтет») - (внутр. слой) |
| Дверной проем                                             | Портал с усилительными элементами по углам: шлифованная нержавеющая сталь с козырьком, защитой петель. Порог портала – водосток                                                                                                                                        |
| Уплотнение дверного проема                                | На алюминиевой основе (сменные лепестки из эластичной резины)                                                                                                                                                                                                          |
| Обрамление фургона                                        | Наружное – оцинкованный профиль с порошковой окраской.<br>Внутреннее - алюминиевый профиль.                                                                                                                                                                            |
| Утеплитель                                                | «Стиропен – 50»                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Фурнитура, метизы                                         | Нержавеющая сталь                                                                                                                                                                                                                                                      |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предусмотрено | <ul style="list-style-type: none"> <li>- задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении.</li> <li>- на каждой двери по одному накладному штанговому запору поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой; каждая створка крепится на 4-х петлях из нержавеющей стали</li> <li>- светодиодная лента по верхним углам фургона (вкл./выкл., при открывании дверей, от концевого выключателя станочного типа)</li> <li>- отбойная полоса - рифленый алюминиевый лист нижней части внутренних передних и боковых стенок, дверей высотой 300 мм с проваркой швов («герметичная ванна»)</li> <li>- резиновые отбойники для предотвращения ударов</li> <li>- установка фургона на шасси</li> <li>- задний противооткатный брус</li> <li>- пластиковые крылья с брызговиками</li> <li>- боковая защита</li> </ul> |
| Дополнительно | Автономный воздушный отопитель Планар 8Д                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Шасси

**КамАЗ 65111-3090-46**

## Шасси

|        |               |
|--------|---------------|
| Бренд  | КамАЗ         |
| Модель | 65111-3090-46 |

## Двигатель

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Модель                                     | 740.662-280 |
| Мощность, л.с. (кВт)                       | 280         |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 300         |

## Колеса и шины

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Размер обода | 7,5-20 или 8,25-22,5(7,5-22,5) (в зависимости от комплектации)           |
| Тип колес    | Дисковые                                                                 |
| Тип шин      | Пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
| Размер шин   | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации)                |

## Коробка передач

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Модель     | ZF 9S1310                                                               |
| Тип        | Механическая, 9-ти или 10-тиступенчатая (в зависимости от комплектации) |
| Управление | Механическое, дистанционное                                             |

|                                 |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; 3X-8,97 мод. КАМАЗ-154: 1-7,82-6,38; 2-4,03-3,29; 3-2,50-2,04; 4-1,53-1,25; 5-1,000-0,815; 3X-7,38-6,02 |
| Количество передач              | 9                                                                                                                                                                               |

## Кабина

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип            | Расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
| Спальное место | Без спального места                                                                       |