Связаться с нами:
+7 (3513) 28-97-70
info@asv74.com

Изотермический фургон КамАЗ 65117 (автопоезд)

Код: 44-159

Цена: Под заказ

Основное шасси	КамАЗ 65117 (А4)

Наружные размеры кузова: Д х Ш х В (мм)	7800 х 2600 х 2600
Вместимость европаллет (1200х800), ед.	18
Боковые панели Передняя панель	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой) - утеплитель «Стиропен 50» - фанера 4мм - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)
Верхняя панель	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой) - утеплитель «Стиропен 50» - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)
Задние двери	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой) - фанера 4мм. - утеплитель «Стиропен 50» - фанера 4мм. - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)

Нижняя панель* (предусмотрена для перемещения рохлями)	Сэндвич-панель 100 мм, состоящая: - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой) - Фанера 6 мм - Утеплитель «Стиропен 50», с поперечным силовым набором - Фанера 24 мм - Алюминиевый рифленый лист (типа «квинтет») - (внутр. слой)
Надрамник	2 несущих лонжерона, соединенных поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части и с развитой боковой поддержкой.
Дверной проем	Портал с усилительными элементами по углам: шлифованная нержавеющая сталь с козырьком, защитой петель. Порог портала – водосток
Уплотнение дверного проема	На алюминиевой основе (сменные лепестки из эластичной резины)
Обрамление фургона	Наружное – оцинкованный профиль с порошковой окраской. Внутреннее - алюминиевый профиль.
Утеплитель	«Стиропен – 50»
Фурнитура, метизы	Нержавеющая сталь

Предусмотрено	- задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении. - на каждой двери по одному накладному штанговому запору поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой; каждая створка крепится на 4-х петлях из нержавеющей стали - светодиодная лента по верхним углам фургона (вкл./выкл., при открывании дверей, от концевого выключателя станочного типа) - отбойная полоса - рифленый алюминиевый лист нижней части внутренних передних и боковых стенок, дверей высотой 300 мм - резиновые отбойники для предотвращения ударов - установка фургона на шасси - задний противооткатный брус - пластиковые крылья с брызговиками - боковая защита - пневмо - и электровыводы для прицепа - тягово-сцепное устройство Rockinger
Дополнительно	Автономный воздушный отопитель Планара 8Д

© ООО «АвтоСпецВан» 2025
ИНН: 7415090043