



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Изотермический фургон на шасси Урал NEXT 43206-6151-71

Код: 46-166

Цена: Под заказ



Наружные размеры кузова: ДхШхВ (мм)	4725 x 2500 x 2400
--	--------------------

Боковые панели	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой) - утеплитель «Стиропен 50» - фанера 4 мм. - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)
Передняя панель	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой) - утеплитель «Стиропен 50» с закладными под ХОУ
Верхняя панель	- фанера 4 мм. - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)
Задние двери	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой) - фанера 4мм. - утеплитель «Стиропен 50. - фанера 4 мм. - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)

Нижняя панель*	<p>Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой) - Фанера 6 мм. - Утеплитель «Стиропен 50», с поперечным силовым набором - Фанера 12 мм. - Стеклопластик с кварцевой крошкой - (внутр. слой)
Надрамник	2 несущих лонжерона, соединенных поперечинами, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части
Дверной проем	Портал нержавеющей стали, с козырьком
Уплотнение дверного проема	На алюминиевой основе (сменные лепестки из эластичной резины)
Обрамление фургона	<p>Наружное – оцинкованный профиль с порошковой окраской.</p> <p>Внутреннее - оцинкованный профиль.</p>
Утеплитель	«Стиропен – 50»
Фурнитура, метизы	Оцинкованная сталь

- | | |
|---------------|---|
| Предусмотрено | <ul style="list-style-type: none"> - задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении - на дверях по одному штанговому запору поворотного типа из оцинкованной стали; каждая створка крепится на 4-х петлях из оцинкованной стали - задний противооткатный брус - крылья с брызговиками - плафоны внутреннего освещения кузова (вкл./выкл., при открывании дверей, от концевого выключателя станочного типа) - боковая защита - отбойная полоса - оцинкованный лист нижней части внутренних боковых стенок, дверей и передней стенки высотой 300 мм. - резиновые отбойники для предотвращения ударов при парковочных маневрах на поперечном лонжероне задней части подрамника; |
|---------------|---|

Шасси

Урал NEXT 43206-6151-71

Шасси

Бренд	Урал
Модель	NEXT 43206-6151-71

Колесная формула	4x4
------------------	-----

Двигатель

Модель	ЯМЗ-53622-10
Мощность, л.с. (кВт)	240

Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21
------------	------------

Тормозная система

Привод	Пневматический
--------	----------------

Коробка передач

Модель	ЯМЗ-0905
Тип	5-ступенчатая

Кабина

Тип	Однорядная кабина Урал Next 4320
-----	----------------------------------

Прочее

Комплектация	Предпусковой подогреватель - 14ТС-10Е4; Без держателя запасного колеса, имеет выводы на прицеп и буксирный прибор, централизованную систему накачки шин
--------------	---

Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг	6.0
----------------------	-----

Система выпуска и нейтрализации

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью	210
---	-----

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043