



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Вахтовый автобус КАМАЗ 43118-3027-50, 24 места

Код: 52-195

Цена: Под заказ



Кузов-фургон вахтового автобуса бескаркасного типа, изготовлен из «сэндвич-панелей» с использованием углового профиля и имеет форму прямоугольной призмы. «Сэндвич – панели» изготавливаются методом

вакуумного формования, являются самонесущими и характеризуются низким коэффициентом теплопроводности. Наружная и внутренняя обшивка выполнена из плакированного стального листа. В качестве утеплителя использован пенополистирол. При сборке кузова-фургона производится герметизация швов герметиком на полиуретановой основе. Пол КФ покрыт износостойким автомобильным линолеумом.


Вход в фургон осуществляется через дверь с замком и ручкой. Для удобства вход выполнен в заниженном исполнении. Для подсветки входа в проеме двери расположен светодиодный светильник. Подсветка включается автоматически через концевой выключатель при открывании двери.

Дверь входная с окном (двойной стеклопакет), с низким входом, с поручнем, с подсветкой, с ограничителем, с замком.

Сиденья сдвоенные сертифицированные с 3-х точечными ремнями безопасности.

ДЗК (держатель запасного колеса) на задней панели с гидравлическим механизмом спуска-подъема.

Планировка



Кузов-фургон «сэндвич-панелей» S=60мм

Переговорное устройство фургон/кабина

Огнетушитель ОП-2 (2 шт.)

Дверь входная

Дверь задняя (аварийная)

Откидная лестница

Перегородка с поручнем

Автономный отопитель Планар 4Д (1 шт.)

Отопитель от системы охлаждения ДВС (1 шт.)

Окно (стеклопакет) с двойным остеклением (3 окна двойной стеклопакет с форточками)

Сиденья (12 шт.)

Стол

Плафон местного освещения (24В)

Люк аварийно вентиляционный с вентилятором (2 шт.)

ДЗК (держатель запасного колеса)

Шторки на окна с логотипом «АвтоСпецВан»

Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) (2 шт.)

Цвет кабины: оранжевый, цвет надстройки (фургон): белый.

Дополнительное оборудование:

Кондиционер кабины Dometic

Кондиционер Webasto (5 кВт) в салон

Видеорегистрация в кабине, в направлениях движения (передняя и задняя часть и водитель ТС, с выводом на один экран)

Зеркала заднего вида с обогревом

Парковочные датчики ультразвукового или радарного типа

GPS-датчики с возможностью передачи геопозиции

Проблесковые маячки

Звуковая и световая сигнализации заднего хода

Радиоприемник для получения предупреждений о дорожных условиях (магнитола)

Шасси

Шасси КАМАЗ 43118-3027-50 Евро-5

Шасси

Бренд	КАМАЗ
Модель	43118-3027-50
Колесная формула	6x6
Внешний габаритный радиус поворота, м	12,3
Максимальная скорость, км/ч	90

Двигатель

Модель	740.705-300
Тип	Дизельный с турбонаддувом
Количество цилиндров	8
Рабочий объем, л	11,76
Степень сжатия	18,0
Расположение цилиндров	V-образное
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1275 (128)
Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимального крутящего момента (об/мин)	1300
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	221 (300)
Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимальной мощности (об/мин)	1900

Колеса и шины

Размер обода	10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации)
Тип колес	Дисковые
Тип шин	Пневматические, с регулированием давления
Размер шин	425/85R21 или 390/95R20 (в зависимости от комплектации)

Тормозная система

Привод	Пневматический
Диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140

Коробка передач

Модель	154
Тип	Механическая, 10-ступенчатая
Управление	Механическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах	7,82 – 0,815

Раздаточная коробка

Тип	Механическая, 2-х ступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
Управление	Пневматическое

Сцепление

Модель	MFZ 430
--------	---------

Тип	Диафрагменное, однодисковое
Привод	Гидравлический с пневмоусилителем

Кабина

Тип	Расположенная над двигателем, рестайлинговая
Спальное место	Отсутствует

Электрооборудование

Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/3000
Напряжение, В	24

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	350+210
--------------------------------	---------

Главная передача

Передаточное отношение	6,53
------------------------	------

Прочее

Комплектация	МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), ДЗК, УВЭОС
--------------	--