

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

ГПА КамАЗ 43502-3038-66 с КМУ АНТ 1,8-2

Код: 53-215

Цена: Под заказ




Технические характеристики КМУ АНТ 1.8-2

Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	1
Грузовой момент, тм	1,83
Максимальная грузоподъемность, кг	990
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	505
Максимальный вылет стрелы, м	3,57
Рабочая температура окружающей среды, °С	-40+40
Максимальная высота подъема, м	4,66
Максимальная глубина опускания, м	1,54
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны, град.	400
Место управления	С земли
Транспортное положение опор	Вверх
Тип выдвижных опор	Механические
База выдвижных опор, мм	2 700
База не выдвижных опор, мм	1 700
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, кг	425 кг
Емкость гидробака, л (полная / max / min)	27,2 / 23,6 / 19,9
Производительность насоса, л/мин	11
Рабочее давление, МПа	20
Размер по осям шпилек, мм	310

Размер для монтажа на раме, мм	610
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	1 850 x 494 x 1 765



Планировка



- 1. ?????-?????? ???????????? S=60 ?? ;
- 2. ???????????? (1 ??.)
- 3. ???????????? ????????? ??????/??????
- 5. ??? ???????? ??????????????
- 6. ??????
- 8. ????????? ????????
- 9. ????????? ?? ??????? ???
- 10. ???? ????????
- 11. ???? ? ?????????
- 12. ??????????????????????? Eberspacher (4 ???) (1 ??.)
- 14. ??? ??? 1,8-2

Шасси

КамАЗ 43502-3038-66

Шасси

Бренд	КамАЗ
Модель	43502-3038-66
Колесная формула	4x4
Объем платформы, куб.м/монтажная длина рамы, мм	5200

Двигатель

Мощность, л.с. (кВт)	285
----------------------	-----

Колеса и шины

Размер шин	425/85R21 390/95R20
Ошиновка	Односкатная

Коробка передач

Модель	ZF9

Кабина

Спальное место	Со спальным местом

Топливная система

	2 212	
Вместимость топливного бака. л	2x210	

Главная передача

Передаточное отношение 5,94

Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг 5,58

© ООО «АвтоСпецВан» 2025

ИНН: 7415090043