



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Вахтовый автобус Shacman X3000, 28 мест

Код: 59-319

Цена: Под заказ



Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала

пенополистирол марки «ППС» имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»). Фургон в исполнении без боковых скосов. Наружная обшивка - плакированный металл белого цвета (RAL 9003) и внутренняя обшивка - плакированный металл белого (RAL 9003). Обрамление фургона: наружное - алюминиевый профиль, внутреннее - алюминиевый профиль. Дверные проемы (порталы) из нержавеющей стали.


Боковая входная дверь с окном (двойной стеклопакет), с заниженным входом, с поручнем, с подсветкой, с ограничителем, с замком. Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины.

Задняя боковая дверь (аварийная), с окном (двойной стеклопакет), с подсветкой, с замком. Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины.

Сиденья сдвоенные, сертифицированные, с 3-х точечными ремнями безопасности, материал - кожзам.

ДЗК (держатель запасного колеса) на задней панели с гидравлическим механизмом спуска-подъема.

Планировка



1. Кузов-фургон
2. Перегородное устройство фургон/кабина (1 шт.)

3. Огнетушитель ОП-2 (2 шт.)
4. Дверь входная боковая (1 шт.)
5. Дверь задняя боковая (аварийная) (1 шт.)
6. Откидная лестница входной двери (1 шт.)
7. Перегородка с поручнем (1 шт.)
8. Автономный отопитель Планар 8Д (1 шт.)
9. Отопитель от системы охлаждения ДВС (1 шт.)
10. Окна (двойной стеклопакет) (из них 3 окна с форточкой) (1 комплект)
11. Сиденья (14 шт.)
12. Стол (1 шт.)
13. Плафоны местного освещения (24В) (1 комплект)
14. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором (2 шт.)
15. ДЗК (держатель запасного колеса) (1 шт.)
16. Шторки на окна с логотипом «АвтоСпецВан» (1 комплект)
17. Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) (2 шт.)
18. Аптечка медицинская (1 шт.)

Шасси

Шасси Shacman X3000 SX32586V384

Шасси

| | |
|------------------|---|
| Бренд | Shacman |
| Модель | SX32586V384 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Мосты | Передняя ось: 7.5T MAN; Задняя ось: 16T MAN |

Двигатель

| | |
|------------------------|---------------------|
| Модель | WEICHAI WP12.430E50 |
| Мощность, л.с. (кВт) | 430 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядное |

Колеса и шины

| | |
|------------|-------------|
| Тип шин | Бескамерные |
| Размер шин | 315/80R22.5 |

Тормозная система

| | |
|-----------------------------------|--|
| Привод | Пневматическая двухконтурная |
| Тип | Двухконтурный пневмопривод, контуры разделены на переднюю ось и заднюю тележку, механизмы барабанные, АБС |
| Дополнительно | Стояночная система: Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |

Коробка передач

| | |
|--------|---------------|
| Модель | 12JSBX220TA-B |
|--------|---------------|

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Тип | Механическая с синхронизацией |
| Количество передач | 12 вперед, 2 назад |

Сцепление

| | |
|-----|------------------------------|
| Тип | 430 мм (сухое, однодисковое) |
|-----|------------------------------|

Кабина

| | |
|-----|---|
| Тип | X3000, двухместная (рестайлинг), над двигателем |
|-----|---|

Топливная система

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Вместимость топливного бака, л | 500 |
| Система топливоподачи | Common Rail |

Подвеска

| | |
|--------------------|---|
| Передняя ось | Зависимая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизацией поперечной устойчивости |
| Задняя ось | Балансирная, стабилизация поперечной устойчивости на заднем мосту |
| Рулевое управление | Гидроусилитель руля |

Прочее

| | |
|--------------------|------|
| Установка КОМ (НШ) | QH50 |
|--------------------|------|

ИИН: 7415090043