



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Автотопливозаправщик АТЗ-12/2 Shacman X3000 6x6 (односкатная ошиновка)

Код: 65-332

Цена: Под заказ



Цистерна	Сталь 09Г2С, толщина обечайки и днищ 4 мм;
Сечение цистерны	чемодан
Количество секций	2

Объем цистерны	12 м3 (по 6 м3 каждый отсек).
Горловина цистерны	Алюминиевая горловина на каждую секцию, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания.
Экологический короб	есть
Насос	СВН-80-1 шт.
Тип привода насоса	Гидропривод от КП.
Узел выдачи топлива	находится в задней части цистерны, состоит из:- счётчик жидкости ППО-40-1шт.- Раздаточный пистолет РКТ-32 -1 шт.- шланг Ду32 (МБС) антистатический, длинной 6 метра-1 шт.- фильтр тонкой очистки -1шт.
Напорно-всасывающие рукава	Ду-65 с БРС, длинной 4,5 м-2 шт.
Способ укладки рукавов	Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны, длинной 4,5 м -2 шт.
Крылья	Металлические с креплениями.
Донный клапан	ДКП-90 2 шт.
Блок управления донными клапанами	1 шт.
Дыхательный клапан	УД-2-80 - 1 шт.
Окраска навесного оборудования	

Наружная поверхность цистерны	Красный (RAL-3020)
Логотипы (надписи) на цистерне	ОГНЕОПАСНО
Средства безопасности	
Искрогаситель	сертифицированный - 1 шт.
Защита топливных баков	с 4-х сторон
Экранирование электропроводки	есть
Проблесковый маячок	2 шт. оранжевого цвета
Устройство заземления	Катушка заземления – 1шт., цепь заземления на отбойнике – 1шт.
Огнетушитель	2 шт. - ОП-6 в пластиковых пеналах
Ящик для песка	1 шт.- с надписью «ПЕСОК»
Ящик для кошмы	1 шт. – с надписью «КОШМА»
Заднее защитное устройство	есть
Кнопка выключение массы IP 65	есть
Комплект ADR	есть
Уос	есть

Тахограф с блоком СКЗИ	есть
ДЗК под рамой на заднем свесе	есть

Шасси

Shacman SX32586V385

Шасси

Бренд	Shacman
Модель	SX32586V385
Колесная формула	6x6
Задняя подвеска	Балансирная, стабилизация поперечной устойчивости на заднем мосту
Передняя подвеска	Зависимая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизацией поперечной устойчивости

Двигатель

Модель	WEICHAI WP12.430E50
Мощность, л.с. (кВт)	430
Экологический класс	Евро-5
Количество цилиндров	6

Расположение цилиндров

Рядное

Колеса и шины

Размер шин	14.00R20
Ошиновка	Односкатная

Тормозная система

Привод	Пневматическая двухконтурная
Тип	ABS
Дополнительно	Контуры разделены на переднюю ось и заднюю тележку, механизмы барабанные
Вспомогательная тормозная система	Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов

Коробка передач

Модель	12JSDX220TA-B
Тип	Механическая с синхронизацией
Количество передач	12 вперед, 2 назад

Кабина

Тип	X3000, двухместная, над двигателем
-----	------------------------------------

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	500
Система топливоподачи	Common Rail

Подвеска

Рулевое управление	Гидроусилитель руля
--------------------	---------------------

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043