



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Автотопливозаправщик АТЗ-10 Урал

4320-6952-72

Код: 65-340

Цена: Под заказ



10 м куб, сечение «чемодан», из стали 09Г2С толщиной 4 мм, 1 отсек (10) - с волнорезами, с усилениями обечайки цистерны по бокам и в зоне опор на ложементы бронелистами, с креплением цистерны к опорам стяжными лентами с установкой между цистерной и опорами резиновых прокладок, крепление надрамника с опорами к раме шасси стремянками (передние с пружинными компенсаторами), верхняя горловина Ду 500 мм, с наливным люком Ду 300мм, с экологическим коробом, с площадкой обслуживания из просечного листа, со складными перилами, с лестницей с поручнями, дыхательный клапан УД2-80 на отсек, донный клапан ДУ 80мм с механическим приводом, трубопроводы Ду 65мм с БРС, 2 напорно-всасывающих рукава Ду 65мм, по 4 м с БРС на концах, с размещением рукавов в оцинкованных пеналах по бокам цистерны, с насосом 1СВН-80А (35 куб/час, напор 26м, самовсасывание 6,5м), с вращением насоса карданной передачей от КОМ шасси устанавливаемым Продавцом, узел выдачи топлива между кабиной и цистерной, со счетчиком жидкости ППО- 25. с пистолетом АМ-03, с антистатическим раздаточным рукавом Ду 25 мм длиной 6 м с размещением в ящике узла выдачи топлива, пластиковые крылья задних колес, указатель предельного уровня налива со смотровым окошком и угольником с меткой, доработки шасси для перевозки огнеопасных жидкостей согласно ДОПОГ -защита топливных баков, экранирование электропроводки, искрогаситель на линии выхлопа с сертификатом, катушка заземления со штырем на ящике УВТ, цепь заземления, задний защитный брус, 2 проблесковых оранжевых маячка на кабине, ящик

Цистерна

Конструктивное исполнение	<p>Автономный предпусковой подогрев;</p> <p>Подогрев топлива;</p> <p>Охлаждающая жидкость (антифриз) до -40 градусов;</p> <p>Вентилятор обдува радиатора;</p> <p>Вентилятор обдува радиатора охлаждения ДВС с приводом, обеспечивающим изменение производительности, для быстрого прогрева двигателя и поддержания оптимальной рабочей температуры, в широком диапазоне температур окружающего воздуха;</p> <p>Гидростатическая система рулевого управления;</p> <p>Дополнительное освещение рабочей площадки;</p> <p>Фары, защищенные от попадания мелких камней;</p> <p>Звуковая сигнализация при движении задним ходом;</p> <p>Отсек для документации;</p> <p>Панель с приборами, контролирующими параметры работы агрегатов, возможность диагностики неисправностей;</p> <p>Ящик для хранения инструмента.</p>
Дополнительные опции	<p>Глонасс, Платон, датчики топлива, запасное колесо, Тахограф с цифровой регистрацией доп. параметров</p>

Материалы, инструменты, принадлежности, входящие в стоимость оборудования	Комплект первой помощи
	Огнетушитель ОП-5 (2 шт.)
	Переносная лампа (24V)
	Знак аварийной остановки – 2 шт.
	Напольный резиновый коврик – комплект
	Комплект слесарного инструмента с наличием мультипликатора крутящего момента для ремонта и обслуживания
	Съемный утеплитель моторного отсека

Шасси

Шасси Урал NEXT 4320-6952-72Е5Г38

Колесная формула	6x6
------------------	-----

Параметры масс

Грузоподъемность, кг	12 500
----------------------	--------

Двигатель

Модель	ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5)
Тип	дизельный
Мощность, л.с.	275

Топливная система

Емкость топливного бака, л	300 + 210
----------------------------	-----------

Коробка передач

Модель	ЯМЗ-1105
Тип	механическая, 5-ступенчатая

Тормозная система

Привод тормозной системы	Пневматический
--------------------------	----------------

Шины

Размер шин	425/85 R21
Информация по шинам	

Шасси

Бренд	Урал
Модель	NEXT 4320-6952-72Е5Г38
Колесная формула	6x6

Двигатель

Модель	ЯМЗ-53623-10
Тип	Дизельный
Мощность, л.с. (кВт)	275
Экологический класс	Евро-5

Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21
------------	------------

Тормозная система

Привод	Пневматический
--------	----------------

Коробка передач

Модель	ЯМЗ-1105
Тип	механическая, 5-ступенчатая

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	300 + 210
--------------------------------	-----------

Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг	12 500
----------------------	--------

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043