



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

[info@asv74.com](mailto:info@asv74.com)

# Автоцистерна для светлых ГСМ (бензовоз) АЦ-12 КАМАЗ-43118

Код: 66-342

Цена: Под заказ



## Характеристики цистерны

Объём, куб. м	12
Максимальная плотность транспортируемой жидкости, т/куб. м	0,83
Форма поперечного сечения	«Чемодан»
Количество секций	1
Марка стали	09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм)

<b>Шпангоуты</b>	Наружные
<b>Крепление цистерны к надрамнику</b>	При помощи металлических стяжных лент
<b>Крепление надрамника к раме шасси</b>	При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Предусмотрена резиновая прокладка-демпфер между надрамником и рамой шасси.
<b>Цистерна оборудована</b>	Лестницей и площадкой для обслуживания с перилами
<b>Донный клапан</b>	ВО-100
<b>Дыхательный клапан</b>	УД-2-80

## Характеристики устанавливаемых насосов

Показатель	СЦЛ-00А	СВН-80
<b>Подача, куб. м/ч</b>	21,6	35
<b>Напор м,</b>	30	26
<b>Мощность, кВт</b>	5,5	6,5
<b>Частота вращения номинальная, об/мин</b>	1450	1450
<b>КПД насоса, %</b>	35	38
<b>Высота самовсасывания, м</b>	4,5	6,5
<b>Масса, кг</b>	62	17,6

## Насосный узел

<b>Тип привода насоса</b>	Гидравлический
---------------------------	----------------

<b>Напорно-всасывающие рукава</b>	2 шт. - ДУ 75 мм, длина 3 м
<b>Способ укладки рукавов</b>	Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны

Цистерна:	12 куб. м, 1 секция, «чемодан»
Насосы:	СЦЛ 00А, СВН-80А
Расположение УВТ:	сбоку либо сзади
Шасси:	КАМАЗ-43118 (6×6, 300 л. с., Е-5)