



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Автоцистерна для светлых ГСМ (бензовоз) АЦ-12 КАМАЗ-43118

Код: 66-342

Цена: Под заказ



Характеристики цистерны

Объём, куб. м	12
Максимальная плотность транспортируемой жидкости, т/куб. м	0,83
Форма поперечного сечения	«Чемодан»
Количество секций	1
Марка стали	09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм)

Шпангоуты	Наружные
Крепление цистерны к надрамнику	При помощи металлических стяжных лент
Крепление надрамника к раме шасси	При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Предусмотрена резиновая прокладка-демпфер между надрамником и рамой шасси.
Цистерна оборудована	Лестницей и площадкой для обслуживания с перилами
Донный клапан	ВО-100
Дыхательный клапан	УД-2-80

Характеристики устанавливаемых насосов

Показатель	СЦЛ-00А	СВН-80
Подача, куб. м/ч	21,6	35
Напор м,	30	26
Мощность, кВт	5,5	6,5
Частота вращения номинальная, об/мин	1450	1450
КПД насоса, %	35	38
Высота самовсасывания, м	4,5	6,5
Масса, кг	62	17,6

Насосный узел

Тип привода насоса	Гидравлический
---------------------------	----------------

Напорно-всасывающие рукава	2 шт. - ДУ 75 мм, длина 3 м
Способ укладки рукавов	Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны

Цистерна:	12 куб. м, 1 секция, «чемодан»
Насосы:	СЦЛ 00А, СВН-80А
Расположение УВТ:	сбоку либо сзади
Шасси:	КАМАЗ-43118 (6×6, 300 л. с., Е-5)