



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Автоцистерна для светлых ГСМ (бензовоз) АЦ-7,5 КАМАЗ-43502

Код: 66-344

Цена: Под заказ



Характеристики цистерны

Объем, куб. м	7,5
Максимальная плотность транспортируемой жидкости, т/куб. м	0,83
Форма поперечного сечения	чемодан
Количество секций	1-3

Марка стали	09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм)
Шпангоуты	Наружные
Крепление цистерны к надрамнику	При помощи металлических стяжных лент
Крепление надрамника к раме шасси	При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Предусмотрена резиновая прокладка-демпфер между надрамником и рамой шасси.

Характеристики устанавливаемых насосов

Показатель	СЦЛ-00А	СВН-80
Подача, куб. м/ч	21,6	35
Напор м,	30	26
Мощность, кВт	5,5	6,5
Частота вращения номинальная, об/мин	1450	1450
КПД насоса, %	35	38
Высота самовсасывания, м	4,5	6,5
Масса, кг	62	17,6

Насосный узел

Тип привода насоса	Карданная передача от ДОМ
---------------------------	---------------------------

Напорно-всасывающие рукава	2 шт. — Ду 65 мм, длина 4 метра с БРС типа Camlock 2,5 (марка рукава Б-2-65-3-4000 по ГОСТ 5398-76)
Способ укладки рукавов	Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны
Донный клапан	ДКП-90/02 с ручным дублером
Дыхательный клапан	УД-1 - 2 шт.

Узел выдачи топлива

Расположение УВТ	сбоку либо сзади
Количество узлов выдачи топлива	1
Счётчик жидкости	ППО-25-1,6СУ; кл. точности 0,5 - 1 шт.
Пистолет раздаточный	ОРW-16 - 1 шт.
Антистатический рукав	РТК-25х0,25МПа, длина 4,75 м, свободная укладка рукава в отсеке

Цистерна:	7,5 куб. м, 1–3 секции, «чемодан»
Насосы:	СЦЛ 00А, СВН-80А
Шасси:	КАМАЗ-43502 (4×4, 285 л. с., Е-5)
Спальное место:	есть/нет

Шасси

Камаз 43502-66(D5)

Шасси

Бренд	КамАЗ
Модель	43502-66(D5)
Колесная формула	4x4
Объем платформы, куб.м/монтажная длина рамы, мм	5200
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	—

Двигатель

Модель	Cummins ISB6.7E5 285 (E-5)
Мощность, л.с. (кВт)	285
Экологический класс	Евро-5

Колеса и шины

Размер шин	425/85R21
Ошиновка	Двухскатная

Коробка передач

Модель	ZF9
--------	-----

Кабина

Спальное место	Без спального места
----------------	---------------------

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	2х210
--------------------------------	-------

Главная передача

Передаточное отношение	5,94
------------------------	------

Веса и нагрузки

Грузоподъемность, кг	6.335
----------------------	-------