



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

[info@asv74.com](mailto:info@asv74.com)

# Автоцистерна для светлых ГСМ (бензовоз) АЦ-16 КАМАЗ-65111М

**Код:** 66-345

**Цена:** Под заказ



## Характеристики цистерны

Объем, куб. м	16
Максимальная плотность транспортируемой жидкости, т/куб. м	0,83
Форма поперечного сечения	чемодан
Количество секций	1

<b>Марка стали</b>	09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм)
<b>Шпангоуты</b>	Наружные
<b>Крепление цистерны к надрамнику</b>	При помощи металлических стяжных лент
<b>Крепление надрамника к раме шасси</b>	При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Предусмотрена резиновая прокладка-демпфер между надрамником и рамой шасси.
<b>Цистерна оборудована</b>	Лестницей и площадкой для обслуживания с перилами
<b>Донный клапан</b>	ВО-100
<b>Дыхательный клапан</b>	УД-2-80

## Характеристики устанавливаемых насосов

<b>Показатель</b>	<b>СЦЛ-00А</b>	<b>СВН-80</b>
<b>Подача, куб. м/ч</b>	21,6	35
<b>Напор м,</b>	30	26
<b>Мощность, кВт</b>	5,5	6,5
<b>Частота вращения номинальная, об/мин</b>	1450	1450
<b>КПД насоса, %</b>	35	38
<b>Высота самовсасывания, м</b>	4,5	6,5
<b>Масса, кг</b>	62	17,6

## **Насосный узел**

<b>Тип привода насоса</b>	Гидравлический
<b>Напорно-всасывающие рукава</b>	2 шт. - ДУ 75 мм, длина 3 м
<b>Способ укладки рукавов</b>	Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны

Цистерна:	16 куб. м, 1 секция, «чемодан»
Насосы:	СЦЛ 00А, СВН-80А
Шасси:	КАМАЗ-65111 (6×6, 300 л. с., Е-5)

## **Шасси**

**КамАЗ 65111-3090-46**

## **Шасси**

Бренд	КамАЗ
Модель	65111-3090-46

## **Двигатель**

Модель	740.662-280
Мощность, л.с. (кВт)	280

**Колеса и шины**

Размер обода	7,5-20 или 8,25-22,5(7,5-22,5) (в зависимости от комплектации)
Тип колес	Дисковые
Тип шин	Пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации)
Размер шин	11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации)

**Коробка передач**

Модель	ZF 9S1310
Тип	Механическая, 9-ти или 10-тиступенчатая (в зависимости от комплектации)
Управление	Механическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах	1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; 3Х-8,97 мод. КАМАЗ-154: 1-7,82-6,38; 2-4,03-3,29; 3-2,50-2,04; 4-1,53-1,25; 5-1,000-0,815; 3Х-7,38-6,02
Количество передач	9

**Кабина**

Тип	Расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации)
-----	---

Спальное место	Без спального места
-------------------	---------------------

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043