



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Автоцистерна для светлых ГСМ (бензовоз) АЦ-7,5 КАМАЗ-43253-69(G5)

Код: 66-347

Цена: Под заказ



Характеристики цистерны

Объем, куб. м	7,5
Максимальная плотность транспортируемой жидкости, т/куб. м	0,83
Форма поперечного сечения	чемодан
Количество секций	1-3

Марка стали	09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм)
Шпангоуты	Наружные
Крепление цистерны к надрамнику	При помощи металлических стяжных лент
Крепление надрамника к раме шасси	При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Предусмотрена резиновая прокладка-демпфер между надрамником и рамой шасси.

Характеристики устанавливаемых насосов

Показатель	СЦЛ-00А	СВН-80
Подача, куб. м/ч	21,6	35
Напор м,	30	26
Мощность, кВт	5,5	6,5
Частота вращения номинальная, об/мин	1450	1450
КПД насоса, %	35	38
Высота самовсасывания, м	4,5	6,5
Масса, кг	62	17,6

Насосный узел

Тип привода насоса	Карданная передача от ДОМ
---------------------------	---------------------------

Напорно-всасывающие рукава	2 шт. — Ду 65 мм, длина 4 метра с БРС типа Camlock 2,5 (марка рукава Б-2-65-3-4000 по ГОСТ 5398-76)
Способ укладки рукавов	Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны
Донный клапан	ДКП-90/02 с ручным дублером
Дыхательный клапан	УД-1 - 2 шт.

Узел выдачи топлива

Расположение УВТ	сбоку либо сзади
Количество узлов выдачи топлива	1
Счётчик жидкости	ППО-25-1,6СУ; кл. точности 0,5 - 1 шт.
Пистолет раздаточный	OPW-16 - 1 шт.
Антистатический рукав	РТК-25x0,25МПа, длина 4,75 м, свободная укладка рукава в отсеке

Объём цистерны:	7,5 куб. м, 1-3 секции, «чемодан»
Насосы:	СЦЛ 00А, СВН-80А
Шасси:	КАМАЗ-43253 (4×2, 250 л. с., Е-5)
Спальное место:	нет

Шасси

Шасси КАМАЗ 43253-69(G5)

Шасси

Бренд	КамАЗ
Модель	43253-69(G5)
Колесная формула	4x2

Двигатель

Модель	Cummins ISB6.7E5 250
Тип	Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Мощность, л.с. (кВт)	250

Колеса и шины

Размер обода	7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 (в зависимости от комплектации)
Тип колес	Дисковые
Тип шин	Пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации)
Размер шин	10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации)

Тормозная система

Привод	Пневматический
--------	----------------

Диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140

Коробка передач

Модель	ZF6
Тип	Механическая, 6-ступенчатая
Управление	Механическое, дистанционное
Количество передач	6

Кабина

Тип	Расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации)
Спальное место	Без спального места

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	350 либо 210 (в зависимости от комплектации)
--------------------------------	--

Система выпуска и нейтрализации

Тип	Глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью	35

ИИН: 7415090043