



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Вакуумная машина (МВ-8) КАМАЗ 65115-773962-50

Код: 68-363

Цена: Под заказ



Цистерна

Вместимость - 8 м3

Гидравлический подъем цистерны - наличие

Гидравлическое открывание заднего днища - наличие

Сечение - круг

Материал - сталь 09Г2С толщиной 5 мм

Цвет - Оранжевый

Горловина - Ду500 с крышкой

Количество секций 1шт.

Вакуумное оборудование

Насосное оборудование - PNR-124 (730 м3/час) (Пр-во Италия)

- Всасывающий фильтр (Пр-во Италия)

- первый запорный клапан; (Пр-во Италия)

- второй запорный клапан; (Пр-во Италия)

- клапан ограничения вакуума; (Пр-во Италия)

- клапан ограничения давления; (Пр-во Италия)

Смотровое окно - Круглое 3 шт. (про-во Италия)

Система гидроразмыва - нет

Привод насоса - Гидравлический

Гидравлическая система: Гидробак для гидросистемы (собственного производства)

Гидронасос MDS100

Гидромотор 310.4.112

Регулятор давления в гидросистеме

Система раздельного наполнения и слива цистерны - наличие

Все соединения вакуумной магистрали выполнены с применением рукавов, выдерживающих вакуум 0,09 Мпа. - наличие

Уплотнительная прокладка между цистерной и задней крышкой - маслобензостойкая

Индукционный датчик предельного заполнения с автоматическим отключением ДВС при заполнении цистерны - наличие

Металлические пеналы по обеим сторонам

цистерны для укладки шланга - наличие

Пластиковые крылья - наличие

На заднем днище прожектор для освещения области работы оператора - наличие

На переднем днище фонарь освещения насоса - наличие

Рукав напорно-всасывающий, ДУ-100 6 метров

Сливной фартук из стали 09Г2С - наличие

Заборный кран АНМ-53 (шиберные задвижки) - 2 шт.

Лестница и площадка обслуживания вакуумного насоса

Площадка с противоскользящим покрытием, оборудованная поручнями, складная лестница.

Комплектация

-проблесковый маячок

Шасси

Камаз 65115-773962-50

Шасси

Бренд	КамАЗ
Модель	65115-773962-50
Колесная база, мм	3690+1320
Задний свес, мм	1710
Монтажная длина рамы, мм	5780

Двигатель

Модель	740.705-300
Тип	Дизельный
Мощность, л.с. (кВт)	300

Экологический класс	Евро-5
Количество цилиндров	8
Рабочий объем, л	11.76
Степень сжатия	18
Расположение цилиндров	V-образное
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1275
Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимального крутящего момента (об/мин)	1300
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	221
Требуемая частота вращения коленчатого вала для достижения максимальной мощности (об/мин)	1900
Предпусковой подогреватель	Есть

Колеса и шины

Тип колес	7,5-20 или 8.25 - 22,5 или 7.5 - 22,5
Размер шин	10.00 R20 или 11.00 R22,5
Ошиновка	Двухскатная

Тормозная система

Дополнительно	АБС - WABCO или KNORR BREMSE
---------------	------------------------------

Коробка передач

Модель	KAMAZ-154
Тип	МКПП
Передаточные числа на передачах	7,82-0,815
Количество передач	вперед - 10, назад - 2

Сцепление

Модель	ZF-Sachs MFZ-430
--------	------------------

Кабина

Тип	Рестайлинг-1
Спальное место	Отсутствует
Крыша	Высокая или низкая
Опрокидывание кабины	Есть
Заглушки на крыше кабины	Есть
Сиденье водителя	Подпрессоренное
Среднее сиденье	По заказ-наряду
УВЭОС	Есть

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	210
Система топливоподачи	Common Rail
Защитный кожух топливного бака	нет

Топливная аппаратура	BOSCH
Бак нейтрализующей жидкости	Есть

Главная передача

Передаточное отношение	4,98
------------------------	------

Прочее

Комплектация	МКБ - по заказ-наряду; МОБ - есть; ДЗК - 2; ТСУ - буксирная проушина; Электропневмовыводы на прицеп - нет
Установка КОМ (НШ)	нет

Система выпуска и нейтрализации

Глушитель	Глушитель-нейтрализатор
Направление выхлопа	Налево