



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

АЦН-18 КамАЗ 65224

Код: 70-365

Цена: Под заказ



chmz.org

+7 (351) 240-00-10

Шасси КамАЗ-65224	КПП ZF16,400 л.с., фильтр Separ с подогревом, отопитель кабины планар, утепление кабины пенофолом, установка сигнала заднего хода
Цистерна	Сталь 09Г2С, толщина 4 мм.

Сечение цистерны	Чемодан
Количество секций	1
Горловина цистерны	Алюминевая горловина с защитной дугой на каждую секцию, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания со складывающимися поручнями
Насос топливный	СВН-80 с приводом от гидравлики в заднем отсеке
Узел выдачи	С левой стороны по ходу движения
Напорно-всасывающие рукава	2 шт. - Ди 75 мм, длина 4 м с БРС
Способ укладки рукавов	Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны, 4,2 м.
Крылья	Пластиковые с креплениями
Донный клапан	ДКП-90
Обогрев цистерны от выхлопных газов	наличие
Утепление цистерны	Пенополиуретан 50мм.
Дыхательный клапан	УД-2
2. Окраска навесного оборудования	
Наружная поверхность цистерны	оранжевый
Логотипы (надписи) на цистерне	ОГНЕОПАСНО
3. Средства безопасности	

Искрогаситель	1 шт. сертифицированный
Защита топливных баков	наличие
Экранирование электропроводки	наличие
Проблесковый маячок	2 шт. оранжевого цвета
Устройство заземления	Катушка заземления - 1 шт., цепь заземления на отбойнике - 1 шт.
Огнетушитель	2 шт. - ОП-6 в пластиковых пеналах с логотипом
Ящик для песка	1 шт. - с надписью «ПЕСОК»
Ящик для кошмы	1 шт. - с надписью «КОШМА»
Заднее защитное устройство (отбойник)	Не менее 100 мм., от крайней точки цистерны до бруса
Сертификат о тарировке емкости	наличие
Главный выключатель АКБ «надежный контроль 15»	наличие
УОС	наличие
Три запорных устройства на сливе согласно ДОПОГу	наличие