



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

Паропромысловая установка ППУ 3500 на шасси КАМАЗ-63501-52

Код: 99-548

Цена: Под заказ



Нагрев технологической жидкости и подача насыщенного пара при
работах на гидроразрыве пластов ГРП. Мощность котлоагрегата 3500
кВт. Установка нагрева технологической жидкости и выработки

насыщенного пара «Близнецы» на шасси КАМАЗ-63501 (8x8).

Электропитание установки осуществляется от навесного генератора мощностью 32 кВт напряжением 400 В. При движении установки на объекты питание КВА 0,5 от аккумуляторной батареи шасси напряжением 24 В (190 А ч) Мощность ППУ 500 кВт.

Фургон, выполнен из сэндвич-панелей. Утеплитель «Стиропен», толщина не менее 40 мм. Внутренняя обшивка фургона изготовлена из плакированного металла. Все крепежные элементы и механизмы запирания дверей изготовлены из оцинкованного металла и имеют возможность установки замков и пломб. Двери имеют дополнительное двухстороннее резиновое уплотнение, что значительно повышает герметичность фургона. Дверной уплотнитель – резиновый специальный профиль Pommier, обеспечивающий полную герметичность кузова. Для удерживания дверей в открытом положении предусмотрены фиксаторы.

Шасси

Шасси КАМАЗ 63501-52

Шасси

Бренд	КамАЗ
Модель	63501-52
Колесная формула	8x8

Двигатель

Модель	740.725-360
--------	-------------

Тип	Дизельный
Мощность, л.с. (кВт)	360

Колеса и шины

Размер шин	425/85R21
------------	-----------

Коробка передач

Модель	ZF16
Тип	Механическая, 16-ступенчатая

Топливная система

Вместимость топливного бака, л	210+500
--------------------------------	---------

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043