

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

# Автогидроподъемник Novas-460

Код: 125-629

**Цена:** Под заказ



#### Технические характеристики установки:

Максимальная рабочая высота - 45 м

Максимальный рабочий радиус - Боковой 26 м., вдоль оси а/м назад 28 м., вперед 8 м.

перед о м.

Максимальная грузоподъемность рабочей платформы (корзины) - 400 кг

Тип стрелы - 7 секционная, телескопическая восьмигранная.

Габариты корзины (разв. состояние) - 3204\*1115\*1050 мм. Тип аутригеров - X – образные , автоматические, с горизонтально и

вертикальным выдвижением.

#### Комплектация:

закрытая кабина оператора фары освещения аутригеров и рабочей площадки электрический подогрев масла пульт ДУ, рации Корзина для электромонтажных работ (защита 1000B)

#### Приборы безопасности:

обратный управляемый клапан

цифровой анемометр
автоматическое ограничение рабочих процессов при перегрузке
датчик превышения угла поворота площадки
датчик предупреждение опрокидывания
датчик весовой нагрузки
датчик безопасности положения стрел
датчики контроля положения стрелы
клавиша аварийной остановки работы
электродвигатель для аварийного складывания автовышки

#### Дополнительные опции:

сенсоры положения аутригеров

Лебедка (сертифицирована)

АС Инвертор питания

Воздушный компрессор

# Шасси

#### **Шасси КАМАЗ 43118-3086-50**

### Шасси

Бренд	Камаз
Модель	43118-3086-50
Колесная формула	6x6
Объем платформы, куб.м/монтажная длина рамы, мм	5975
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Крюк-петля

## Двигатель

Модель	740.705-300 (E-5)
Мощность, л.с. (кВт)	300
Экологический класс	Евро-5

## Колеса и шины

Размер шин	425/85R21 390/95R20
Оппиновка	Опноскатная

## Трансмиссия

Коробка передач	7F9

# ZF9 Модель Кабина 1 Спальное место Топливная система Вместимость топливного бака, л 350 + 210Главная передача 5,94 Передаточное отношение © ООО «АвтоСпецВан» 2025 ИНН: 7415090043

Коробка передач