



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

**АВТОСПЕЦВАН**

Связаться с нами:

**+7 (3513) 28-97-70**

**[info@asv74.com](mailto:info@asv74.com)**

# Сортиментовоз FAW с ГМУ Майман 110s

**Код:** 128-630

**Цена:** Под заказ



## Характеристики сортиментовозной площадки

Защитное ограждение кабины	передний щит, высота - 2300 мм, труба 80x40x4
Коники	4 пары, высота - 2300 мм, труба 100x100x6, сталь 09Г2С
Надрамник	Есть

Пол посередине над шасси	лист-сталь 3, рифленый
Крылья	Есть
Козырек для парковки захвата гидроманипулятора	Есть
Трос-трещотка для фиксации груза	2 штуки, на 2-ой и 4-ой паре коников
Инструментальный ящик	Есть

## Характеристики манипулятора МАЙМАН-110S

Грузовой момент, т.м	11,0
Максимальный вылет, м	7,8
Грузоподъёмность на максимальном вылете, т	1,4
Грузоподъёмность максимальная на вылете 3,0 м, т	3,7
Угол поворота, градус	400(425)
Максимальный крутящий момент механизма поворота, т.м	2,1(2,7)
Расстояние между опорами в рабочем состоянии (база) в пределах, м	3,8...3,9
Масса без ротора и захвата, кг	1850
Площадь сечения захвата при сомкнутых концах челюстей, м <sup>2</sup>	0,4
Масса захвата для леса (0,4 м <sup>2</sup> ) с ротором, кг	280