



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

УРБ 2А2

Код: 130-636

Цена: Под заказ



Характеристика	Значение
Условная глубина бурения, м:	
структурно-поисковых скважин с промывкой	300
геофизических скважин	

с промывкой	100
с продувкой	30
Шнеками	30
Начальный диаметр бурения с промывкой, мм	190

Конечный диаметр бурения с промывкой, мм

структурно-поисковых скважин	93
геофизических скважин	118
Диаметр бурения с продувкой, мм	118
Диаметр бурения шнеками, мм	135
Частота вращения бурового снаряда, об/мин	100, 200
Максимальный крутящий момент, Н*м	2500-10000
Ход подачи вращателя, мм	5200
Скорость подъема бурового снаряда, м/с	0-1,1
Рабочее давление в гидросистеме, мПа	1,6
Грузоподъемность гидроцилиндра подъема мачты, Н (кгс)	58800 (6000)
Усилие на подъем, кг	4600
Усилие на подачу вниз, кг	2600
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	
ЗИЛ	7850x2500x3300
Урал	8080x2500x3500
КамАЗ	8700x2500x3680

Габаритные размеры в рабочем положении, мм

ЗИЛ	7850x2500x8200
Урал	8080x2500x8380
КамАЗ	8700x2500x8400
Масса установки, кг	Не более 10 100(13 800)

© ООО «АвтоСпецВан» 2026

ИНН: 7415090043