



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

АВТОСПЕЦВАН

Связаться с нами:

+7 (3513) 28-97-70

info@asv74.com

МРК-800

Код: 130-638

Цена: Под заказ



Описание

Бурильная шнековая машина МРК-800 применяется для бурения скважин в грунтах I-IV. Диаметр отверстий - 800мм. Техника используется для строительства ЛЭП. МРК-800 также может применяться в промышленном

и гражданском строительстве для бурения скважин под свайные фундаменты. Механизм подачи состоит из тросового полиспаста и двух гидроцилиндров. Он обеспечивает подачу и выем бурового инструмента. Защитный раструб предохраняет устье скважины от засыпки и очищает при переводе мачты в транспортное положение.

Технические характеристики бурильной машины МРК-800

Характеристика	Значение
Диаметр бурения, мм:	250-800
Максимальная глубина бурения с основным бурильным оборудованием, м	5
Максимальная глубина бурения с удлинителем, м	9
Угол бурения, градусы	90±5
Привод вращения бура	гидравлический
Привод подачи бура	гидравлический
Привод опор и привод укладки мачты	гидравлический
Ресурс до первого капитального ремонта ($y = 80\%$), ч, не менее	6600
Наработка на отказ, ч, не менее	120
Установленная безотказная наработка, ч, не менее	60
Коэффициент технического использования, не менее	0,85
Тип шасси	КАМАЗ-43118
Производительность бурения диаметром до 500 мм – на Зм в грунтах категорий от I до IV, м/ч	16